



Завод светотехники
Good Light
гудлайт.рф

GL - PROM ECO 150



Описание

Светильники GL-PROM ECO 150 является эффективной заменой светильников с лампами ДНаТ-250, ДРИ-250, ДРЛ-400. Промышленные светодиодные осветительные системы серии GL-PROM ECO предназначены для наружного и внутреннего освещения промышленных и производственных помещений, перерабатывающих цехов, ангаров, логистических центров, утилитарных зон, спортивных залов, крытых автомобильных парковок, торговых рядов вещевых и продовольственных рынков, помещений с высокой концентрацией пыли и влаги и т.п. Применение промышленных светодиодных светильников - это эффективный способ рационального использования и минимизация потерь энергоресурсов, в несколько раз сокращающий затраты на электроэнергию.

Конструкция

Корпус GL-PROM ECO 150 выполнен из анодированного алюминиевого профиля, который защищает от воздействия агрессивных сред и является эффективным радиатором для светодиодов. Конструктивные элементы изготовлены из листовой оцинкованной стали и окрашены атмосфероустойчивой порошковой краской. Торцевые части - из АБС-сополимера серого цвета. Монтаж осуществляется при помощи рым-болтов, установленных на корпусе светильника, что облегчает и ускоряет процесс установки на объекте. По желанию заказчика, есть возможность окрашивания осветительных приборов порошковой краской в требуемый цвет по шкале RAL.

Оптическая система

В качестве оптической системы используется стабилизированный светотехнический матовый \ прозрачный поликарбонат, обладающий стойкостью к ударным воздействиям, повышенным и пониженным температурам. Диапазон цветовых температур, выпускаемый стандартной серией GL-PROM ECO 150, исполняется в белом свечении и имеет следующую температуру светового потока: 3000, 4000, 5000 или 6500K.

Технические характеристики

- Материал корпуса: анодированный алюминиевый профиль, АБС-сополимер
 - Оптическая система: стабилизированный матовый/прозрачный поликарбонат
 - Крепление: на подвесы при помощи рым-болтов
 - Потребляемая мощность светильника: 143 Вт
 - Общий световой поток: 19350 лм
 - Рабочий ток светодиодов: 117 мА
 - Количество светодиодов: 360 шт
 - Коэффициент мощности, $\cos \phi$: более: 0,97
 - Коэффициент пульсаций светового потока менее: 1%
 - Температурный диапазон: -45... +50 °C
 - Индекс цветопередачи, Ra: >80
 - Габаритные размеры светильника: 455 x 246 x 112 мм
 - Масса: 5 кг
 - Вид климатического исполнения: УХЛ 1
 - Степень защиты: IP 65
 - Гарантия 5 лет



Габаритный чертеж

